

- Rééquilibre et augmente les compressions.
- Améliore puissance, nervosité et reprises.
- Renforce le film d'huile.
- Protège contre l'usure au démarrage à froid.
- Stoppe les fuites d'huile et suintements.
- Diminue la consommation d'huile.
- Réduit les bruits moteur.
- Ne bouche pas le filtre à huile.



- Herstelt en verhoogt de compressie.
- Verbeterd vermogen, vinnigheid en acceleraties.
- Versterkt de oliefilm.
- Beschermt uw motor bij koudstart.
- Stopt olielekken.
- Vermindert het olieverbruik.
- Vermindert motor geluiden.
- Verstopt de oliefilters niet.

Mode d'emploi :

Moteur chaud, après la vidange ou en appoint, ajouter ½ flacon dans votre carter d'huile. Miscible dans tout type d'huile (minérale, semi-synthétique et synthétique). **Compatible tout type de moteur, pot catalytique et FAP.**

Gebruiksaanwijzingen:

Giet één halve bus in de warme motor tijdens de olieverversing of als extra in de motorolie. Geschikt voor alle type olie (mineral, semi-synthetisch en synthetisch).
Geschikt voor elk type motor, uitlaatkatalysator en roetfilter.

FR : P102: Tenir hors de portée des enfants.
NL : P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
DE : P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

473ml ℮

Réf. 1030 R4

SADAPS BARDAHL - BP 50050 Mouvaux
59589 Bondues Cedex France
Tél. 03 10 38 38 38
www.bardahlfrance.com

